

KPMB



- Equipos bitemperos capaces de trabajar en cámaras a temperaturas entre +10°C y -25°C. Desescarche eléctrico - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
- Dual-temperature units capable to operate in cold room temperatures between +10°C and -25°C. Electrical defrosting - fin pitch = 4,7 mm.
- Équipements bi-températures aptes pour chambres froides avec températures comprises entre +10°C et -25°C. Dégivrage électrique - pas d'ailettes = 4,7 mm.

KPBM



- Equipos bitemperos capaces de trabajar en cámaras a temperaturas entre -25°C y +5°C. Desescarche eléctrico - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
- Dual-temperature units capable to operate in cold room temperatures between -25°C and +5°C. Electrical defrosting - fin pitch = 4,7 mm.
- Équipements bi-températures aptes pour chambres froides avec températures comprises entre -25°C et +5°C. Dégivrage électrique - pas d'ailettes = 4,7 mm.



Kidepack **R-404A**

Modelo Model Modèle	Potencia frigorífica Refrigeration capacity Puissance frigorifique	Compresor Compressor Compresseur	Potencia máx. absorbida Max. absorbed power Puissance max. absorbée	Box	Evaporador Evaporator Évaporateur	Dardo de aire Air flow Flux d'air	
KPMB	Wattios/Watts 0°C -20°C	CV/HP	kW	Cond. / Evap.	m³/h	m²	m
KPMB-6	9.900 5.700	5,5 SH	7,09	150	7.900	77	19
KPMB-8	15.100 8.600	7,5 SH	9,60	150	7.900	96	19
KPMB-13	22.400 12.800	12,5 SH	14,65	250	16.200	159	20
KPMB-15	26.500 15.100	15 SH	16,86	250	16.200	198	20
KPMB-20	29.000 16.600	20 SH	18,90	250	16.200	198	20
KPMB-25	35.500 20.300	25 SH	25,64	350	25.100	242	22
KPMB-30	44.000 25.200	30 SH	28,94	350	25.100	302	22
KPMB-40-s	62.800 35.900	40 SH	42,00	450 / 250	32.400	2x198	20
KPMB-50-s	76.800 43.900	50 SH	51,90	450 / 350	50.200	2x242	22

KPBM	Wattios/Watts -20°C 0°C	CV/HP	kW	Cond. / Evap.	m³/h	m²	m
KPBM-8	9.100 11.000	7,5 SH	8,70	150	7.900	77	19
KPBM-10	10.400 12.700	10 SH	9,89	150	7.900	96	19
KPBM-15	15.700 19.400	15 SH	16,34	250	16.200	119	20
KPBM-20	18.700 22.800	20 SH	18,50	250	16.200	159	20
KPBM-30	30.700 37.700	30 SH	30,70	350	25.100	242	22
KPBM-40	36.600 45.000	40 SH	35,06	350	25.100	302	22
KPBM-100-s	69.700 85.800	100 SH	61,50	450 / 350	50.200	2x302	22

- KPMB: W con cámara 0°C / -20°C / Aire ext. +32°C / 400-3-50 Hz.
- KPBM: W con cámara -20°C / 0°C / Aire ext. +32°C / 400-3-50 Hz.
- KPMB: W with Cold Room 0°C / -20°C / Outdoor temperature +32°C / 400-3-50 Hz.
- KPBM: W with Cold Room -20°C / 0°C / Outdoor temperature. +32°C / 400-3-50 Hz.



- **KPMB / KPBM**
Para conservación de productos refrigerados y congelados. Gran versatilidad en modelos y aplicaciones.
- **KPMB / KPBM**
For the storage of refrigerated and frozen goods. Wide range of models and applications.
- **KPMB / KPBM**
Pour la conservation de produits réfrigérés et congelés. Grande versatilité de modèles et d'applications.

Kidepack

Condensador Condenseur	Desescarche Defrosting Dégivrage	Diámetros de tuberías Diameter of pipes Diamètres des tuyaux inches			Potencias frigoríficas a otros regímenes Refrigeration Capacities under other conditions Puissance frigorifiques sous d'autres régimes kW								Cámara Cold room Chambre froide m ³ aprox.	Modelo Model Modèle
		Asp./Suct.	Liq.	Gas	ext. int.	+32°C				+40°C				
m ³ /h					+10°C	0°C	-20°C	-25°C	+10°C	0°C	-20°C	-25°C		
7.200	5,3	1 1/8"	5/8"	-	12,6	9,9	5,7	4,6	11,9	9,1	5,2	4,2	220/150	KPMB-6
7.400	7,0	1 3/8"	5/8"	-	19,2	15,1	8,6	7,1	18,1	13,9	7,9	6,4	370/250	KPMB-8
14.600	11,1	1 5/8"	7/8"	-	28,5	22,4	12,8	10,5	26,9	20,6	11,7	9,5	600/410	KPMB-13
14.800	13,3	1 5/8"	7/8"	-	33,7	26,5	15,1	12,4	31,8	24,3	13,8	11,3	730/510	KPMB-15
15.000	14,7	1 5/8"	7/8"	-	36,8	29,0	16,6	13,6	34,8	26,6	15,1	12,3	820/570	KPMB-20
20.000	16,7	2 1/8"	7/8"	-	45,1	35,5	20,3	16,6	42,6	32,6	18,5	15,1	1040/750	KPMB-25
20.300	20,1	2 1/8"	7/8"	-	55,9	44,0	25,2	20,6	52,8	40,4	22,8	18,7	1360/1010	KPMB-30
30.000	28,8	2 1/8"	1 1/8"	-	79,8	62,8	35,9	29,6	75,4	57,7	32,7	26,7	2060/1620	KPMB-40-s
31.000	31,8	2 5/8"	1 1/8"	-	97,6	76,8	43,9	35,9	92,2	70,5	39,9	32,6	2600/2110	KPMB-50-s

m ³ /h	Asp./Suct.	Liq.	Gas	ext. int.	+32°C				+40°C				-20°C/0°C	KPBM
					+10°C	0°C	-20°C	-25°C	+10°C	0°C	-20°C	-25°C		
7.400	6,2	1 3/8"	5/8"	-	7,6	9,1	11,0	12,7	6,75	8,0	10,1	11,7	270/260	KPBM-8
7.600	7,8	1 5/8"	5/8"	-	8,6	10,4	12,7	14,7	7,7	9,2	11,7	13,5	320/300	KPBM-10
14.800	9,8	1 5/8"	5/8"	-	13,0	15,7	19,4	22,5	11,9	13,8	17,8	20,6	530/500	KPBM-15
15.000	12,2	2 1/8"	7/8"	-	15,5	18,7	22,8	26,4	14,2	16,5	20,9	24,2	660/610	KPBM-20
20.600	18,4	2 1/8"	7/8"	-	25,5	30,7	37,7	43,6	23,2	27,0	34,6	40,1	1310/1120	KPBM-30
20.800	23,4	2 5/8"	7/8"	-	30,4	36,6	45,0	52,1	27,8	32,2	41,3	47,8	1650/1390	KPBM-40
32.000	45,3	3 1/8"	1 1/8"	-	57,9	69,7	85,8	99,3	53,0	61,3	78,8	91,2	3500/2940	KPBM-100-s

- KPMB: W avec Chambre Froide 0°C / -20°C / Air ext. +32°C / 400-3-50 Hz.
- KPBM: W avec Chambre Froide -20°C / 0°C / Air ext. +32°C / 400-3-50 Hz.